

## Ultrazvukové snímače



## Ultrazvukové snímače

### Technické parametry:

- plastové provedení nebo nerezová ocel
- nastavení pomocí Teach-in tlačítka
- výstupy (dle provedení) PNP, 4-20 mA nebo 0-10 V
- napájení 10–30 V DC
- provozní teplota –20 °C až +70 °C
- připojení konektorem M12, 4-pin
- krytí IP67



### Plastové provedení

Typ	Rozsah	Výstup	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence	EUR /ks	CZK /ks
UK6A/HP-0EUL	40–300 mm	PNP	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	127,46	3 380,-
UK6A/H1-0EUL	40–300 mm	0–10 V	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	139,72	3 710,-
UK6A/H2-0EUL	40–300 mm	4–20 mA	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	139,72	3 710,-
UK6C/HP-0EUL	80–800 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	132,22	3 510,-
UK6C/H1-0EUL	80–800 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	144,47	3 830,-
UK6C/H2-0EUL	80–800 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	144,47	3 830,-
UK6D/HP-0EUL	80–1 200 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	149,78	3 970,-
UK6D/H1-0EUL	80–1 200 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	162,02	4 300,-
UK6D/H2-0EUL	80–1 200 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	162,02	4 300,-

\* k dispozici s kabelem, nebo v provedení do Ex prostředí

### Nerezové provedení

Typ	Rozsah	Výstup	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence	EUR /ks	CZK /ks
UK6A/HP-1EUL	40–300 mm	PNP	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	151,97	4 030,-
UK6A/H1-1EUL	40–300 mm	0–10 V	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	164,22	4 360,-
UK6A/H2-1EUL	40–300 mm	4–20 mA	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	164,22	4 360,-
UK6C/HP-1EUL	80–800 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	156,72	4 160,-
UK6C/H1-1EUL	80–800 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	168,98	4 480,-
UK6C/H2-1EUL	80–800 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	168,98	4 480,-
UK6D/HP-1EUL	80–1 200 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	174,29	4 620,-
UK6D/H1-1EUL	80–1 200 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	186,54	4 950,-
UK6D/H2-1EUL	80–1 200 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	186,54	4 950,-

\* k dispozici s kabelem, nebo v provedení do Ex prostředí

### Příslušenství

Typ	Obj. kód	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-020A1	MD000018	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,20	111,-
CD12M/0B-020C1	MD000019	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,20	111,-
CD12M/0B-050A1	MD000016	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,20	138,-
CD12M/0B-050C1	MD000017	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	5,40	143,-