

Dvojité zakončovací dutinky




osm barevných variant
průřez 2 x 0,5...2 x 16 mm²
různé délky

Dvojitě zakončovací dutinky

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/US
- standardy: DIN 46228/4

V nabídce také krimpovací kleště.



Dvojitě zakončovací dutinky



Průřez mm ²	Délka mm	AWG	d1	d2	d3	l1	l2	s1	s2	Kód DIN	Barva DIN	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
2 x 0,5	6	2 x 20	1,5	2,4	4,6	13	6	0,15	0,3	E12DT000506	B	500	5,66	150,00
2 x 0,5	8	2 x 20	1,5	2,4	4,6	15	8	0,15	0,3	E12DT000508	B	500	2,52	67,00
2 x 0,5	10	2 x 20	1,5	2,4	4,6	17	10	0,15	0,3	E12DT000510	B	500	3,24	86,00
2 x 0,75	6	2 x 20	1,8	2,7	5,4	13	6	0,15	0,3	E12DT000706	Š	500	6,07	161,00
2 x 0,75	8	2 x 20	1,8	2,7	5,4	15	8	0,15	0,3	E12DT000708	Š	500	2,55	68,00
2 x 0,75	10	2 x 20	1,8	2,7	5,4	17	10	0,15	0,3	E12DT000710	Š	500	3,53	94,00
2 x 0,75	12	2 x 20	1,8	2,7	5,4	18	12	0,15	0,3	E12DT000712	Š	500	5,02	133,00
2 x 1	8	2 x 18	2,05	3,3	5,3	15	8	0,15	0,3	E12DT001008	Č	500	2,57	68,00
2 x 1	10	2 x 18	2,05	3,3	5,3	17	10	0,15	0,3	E12DT001010	Č	500	3,50	93,00
2 x 1	12	2 x 18	2,05	3,3	5,3	19	12	0,15	0,3	E12DT001012	Č	500	4,92	130,00
2 x 1	18	18	2,05	3,4	5,4	25	18	0,15	0,3	E12DT001018	Č	500	10,23	275,00
2 x 1,5	8	2 x 16	2,3	3,5	6,5	16	8	0,15	0,3	E12DT001508	ČE	500	2,59	69,00
2 x 1,5	12	2 x 16	2,3	3,5	6,5	20	12	0,15	0,3	E12DT001512	ČE	500	3,59	95,00
2 x 2,5	10	2 x 14	2,9	4,1	7,7	19	10	0,20	0,4	E12DT002510	M	250	2,98	79,00
2 x 2,5	13	2 x 14	2,9	4,1	7,7	22	13	0,20	0,4	E12DT002513	M	250	4,11	109,00
2 x 2,5	18	2 x 14	2,9	4,1	7,7	27	18	0,20	0,4	E12DT002518	M	250	n.p.	n.p.
2 x 4	12	2 x 12	3,8	4,9	8,7	23	12	0,20	0,4	E12DT004012	Š	100	7,54	200,00
2 x 4	18	2 x 12	3,8	4,9	8,7	29	18	0,20	0,4	E12DT004018	Š	100	12,39	330,00
2 x 6	14	2 x 10	4,9	6,1	9,9	25	14	0,20	0,4	E12DT006014	Ž	100	11,09	295,00
2 x 6	18	2 x 10	4,9	6,1	9,9	29	18	0,20	0,4	E12DT006018	Ž	100	14,48	385,00
2 x 10	14	2 x 8	6,5	7,1	12,9	26	14	0,20	0,5	E12DT010014	Č	100	14,16	375,00
2 x 16	16	2 x 6	8,5	9,8	16,8	31	16	0,20	0,6	E12DT016016	M	50	20,34	540,00

n.p. = na poptání
 B = bílá
 Š = šedá
 Č = červená
 ČE = černá
 M = modrá
 Ž = žlutá

Dvojité zakončovací dutinky

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	s1 mm	s2 mm	Kód T	Barva T	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
2 x 0,5	6	2 x 20	1,5	2,4	4,6	13	6	0,15	0,3	E12DT000506	B	500	5,66	150,00
2 x 0,5	8	2 x 20	1,5	2,4	4,6	15	8	0,15	0,3	E12DT000508	B	500	2,52	67,00
2 x 0,5	10	2 x 20	1,5	2,4	4,6	17	10	0,15	0,3	E12DT000510	B	500	3,24	86,00
2 x 0,75	8	2 x 20	1,8	2,7	5,4	15	8	0,15	0,3	E12TT000708	M	500	2,55	68,00
2 x 0,75	10	2 x 20	1,8	2,7	5,4	17	10	0,15	0,3	E12TT000710	M	500	3,53	94,00
2 x 0,75	12	2 x 20	1,8	2,7	5,4	18	12	0,15	0,3	E12TT000712	M	500	5,02	133,00
2 x 1	8	2 x 18	2,05	3,3	5,3	15	8	0,15	0,3	E12DT001008	Č	500	2,57	68,00
2 x 1	10	2 x 18	2,05	3,3	5,3	17	10	0,15	0,3	E12DT001010	Č	500	3,50	93,00
2 x 1	12	2 x 18	2,05	3,3	5,3	19	12	0,15	0,3	E12DT001012	Č	500	4,92	130,00
2 x 1	18	18	2,05	3,4	5,4	25	18	0,15	0,3	E12DT001018	Č	500	10,23	275,00
2 x 1,5	8	2 x 16	2,3	3,5	6,5	16	8	0,15	0,3	E12DT001508	ČE	500	2,59	69,00
2 x 1,5	12	2 x 16	2,3	3,5	6,5	20	12	0,15	0,3	E12DT001512	ČE	500	3,59	95,00
2 x 2,5	10	2 x 14	2,9	4,1	7,7	19	10	0,20	0,4	E12TT002510	Š	250	2,98	79,00
2 x 2,5	13	2 x 14	2,9	4,1	7,7	22	13	0,20	0,4	E12TT002513	Š	250	4,11	109,00
2 x 2,5	18	2 x 14	2,9	4,1	7,7	27	18	0,20	0,4	E12TT002518	Š	250	21,32	570,00
2 x 4	12	2 x 12	3,8	4,9	8,7	23	12	0,20	0,4	E12TT004012	O	100	7,54	200,00
2 x 4	18	2 x 12	3,8	4,9	8,7	29	18	0,20	0,4	E12TT004018	O	100	12,39	330,00
2 x 6	14	2 x 10	4,9	6,1	9,9	25	14	0,20	0,4	E12TT006014	Z	100	11,09	295,00
2 x 6	18	2 x 10	4,9	6,1	9,9	29	18	0,20	0,4	E12DT006018	Z	100	14,48	385,00
2 x 10	14	2 x 8	6,5	7,1	12,9	26	14	0,20	0,5	E12TT010014	H	100	14,16	375,00
2 x 16	16	2 x 6	8,5	9,8	16,8	31	16	0,20	0,6	E12TT016016	B	50	20,34	540,00

B = bílá
 Š = šedá
 Č = červená
 ČE = černá
 M = modrá
 H = hnědá
 Z = zelená
 O = oranžová

TWIN-AEH Dvojité zakončovací dutinky v balení

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/US
- standardy: DIN 46228/4

V nabídce také krimpovací kleště.
Dodání v pásu – 10x balení po 100 kusech



TWIN-AEH dvojité zakončovací dutinky



Průřez mm ²	Délka mm	AWG	Kód DIN	Barva DIN	Kód T	Barva T	Kód W	Barva W	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100ks
2x0,5	8	20	E12DTH00508	B	E12DTH00508	B	E12WTH00508	O	10 x 100	2,72	72,00
2x0,75	8	18	E12DTH00708	Š	E12DTH00708	M	E12WTH00708	B	10 x 100	2,72	72,00
2x1	8	17	E12DTH01008	Č	E12DTH01008	Č	E12WTH01008	Ž	10 x 100	2,72	72,00
2x1,5	8	15	E12DTH01508	ČE	E12DTH01508	ČE	E12WTH01508	Č	10 x 100	2,72	72,00

B = bílá
Č = červená
ČE = černá
M = modrá
O = oranžová
Ž = žlutá