

# Kabelové chráničky standardní



UV rezistentní materiál  
vysoká odolnost proti olejům  
a slabým žíravinám  
pro lehké mechanické zatížení

## Kabelové chráničky standardní

### Technické parametry:

- pro lehké mechanické zatížení
- vysoká odolnost proti vodě, olejům, alkaloidům, anorganickým solím a slabým žiravinám
- materiál: Polyethylen PE-LD, bez halogenu, UV rezistentní
- krytí: IP65
- barva: šedá
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- únava materiálu: ≤ 100.000 při 23 °C
- teplotní rozsah: -40...90°C, krátkodobě až do +120 °C



Pro lehké  
mechanické  
zatížení

### Kabelové chráničky standardní

Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Poloměr ohybu min. mm	Balení/m	Kód	EUR/m	CZK/m
PE-17	16,6	21,2	30	50	E240713	1,09	29,00
PE-23	23,2	28,3	45	50	E240714	1,62	43,00
PE-29	29	34,5	55	25	E240715	1,94	51,00
PE-37	36	42,4	75	25	E240716	2,65	70,00
PE-50	47,7	54,5	100	25	E240717	3,62	96,00

### Technické parametry:

- koncový kryt lze otevřít pomocí šroubováku
- materiál: ABS, bez halogenu
- barva: šedá
- průměr otvoru pro závit: 5,5 mm, vhodné pro M5



Držák na  
chráničky

### Držák na chráničky s koncovým krytem

Typ	Vnitřní Ø mm	Šířka B mm	Váha g	Balení/ks	Kód	EUR	CZK/ks
PA-SH 23	28	46	18	20	E245295	1,28	34,00
PA-SH 29	34	56	27	20	E245296	2,12	56,00
PA-SH 37	42	70	45	20	E245297	2,89	77,-
PA-SH 50	53	70	30	20	E245298	4,86	129,-