

Spínaný napájecí zdroj RPS na DIN lištu

Sleva -30%



SELEC
Creating Best Value

výborný poměr cena/ výkon
montáž na DIN lištu
LED indikace

Spínaný napájecí zdroj RPS na DIN lištu

Technické parametry:

- vstupní napětí: 100...240 VAC
- výstup: 5...48 VDC
- výkon: 12...480 W
- LED indikace
- montáž na DIN lištu
- regulovatelný DC výstup $\pm 10\%$
- provozní teplota: $-25...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ochrana proti přetížení a přepětí

Sleva -30%



RPS15-24-CE



RPS480-24-CE



RPS240-24-CE



RPS120-24-CE



RPS60-24-CE

Vybrané typy napájecích zdrojů RPS

SELEC
Creating Best Value

Typ	Výkon W	Výstup VDC	Proud A	Rozměry Š × V × H mm	EUR/ks	CZK/ks	Akční cena EUR/ks	Akční cena CZK/ks
RPS15-24-CE	15	24	0,63	17 × 90 × 60	20,00	530,00	–	–
RPS60-24-CE	60	24	2,5	43 × 109 × 102	26,00	690,00	18,20	483,00
RPS120-24-CE	120	24	5	43 × 109 × 102	33,60	890,00	23,52	623,00
RPS240-24-CE	240	24	10	50 × 136 × 135	71,30	1 890,00	49,91	1 323,00
RPS480-24-CE	480	24	20	60 × 154 × 158	120,40	3 190,00	–	–

Vybrané typy napájecích zdrojů RPS

Typ	Výkon W	Výstup VDC	Proud A	Rozměry Š × V × H mm	EUR/ks	CZK/ks	Akční cena EUR/ks	Akční cena CZK/ks
RPS15-05-CE	12	5	2,4	17 × 90 × 60	20,00	530,00	–	–
RPS240-12-CE	216	12	18	50 × 136 × 135	87,60	2 350,00	–	–
RPS60-48-CE	60	48	1,25	43 × 109 × 102	28,70	760,00	–	–
RPS120-48-CE	120	48	2,5	43 × 109 × 102	34,70	920,00	–	–
RPS480-48-CE	480	48	10	60 × 154 × 158	143,80	3 850,00	–	–