

Stínící kabelové spony MSS, MSS2 a MSS3



pro kabely o průměru 1,5...74 mm
z pozinkované pružinové oceli
vysoká odolnost vůči vibracím

Stínící kabelové spony MSS, MSS2 a MSS3

Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru 1,5...74 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- konstantní tlak pružiny na plášť kabelu
- vysoká odolnost vůči vibracím
- prodloužený typ MSS2



MSS - stínící kabelové spony



MSS2 - prodloužené stínící kabelové spony



MSS3 - stínící kabelové spony s prodloužením jedné strany

Stínící kabelové spony MSS



Typ	Obj. kód	Upínací rozsah mm	Rozměry mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSS 1.5-3	1734010010	1,5...3	11 x 12 x 8	50	0,72	19,00
MSS 9-12	1734010040	9...12	12 x 19 x 8		0,72	19,00
MSS 11-17	1734010050	11...17	13,5 x 25 x 8		0,72	19,00
MSS 17-22	1734010060	17...22	22 x 34 x 8		0,72	19,00
MSS 30-37	1734010080	30...37	40 x 55 x 12	10	1,20	32,00
MSS 38-48	1734010090	38...48	40 x 64 x 12		1,20	32,00
MSS 50-60	1734010095	50...60	50 x 74,5 x 12		2,28	60,00
MSS 62-74	1734010100	62...74	62 x 88 x 12		2,52	67,00

Prodloužené stínící kabelové spony MSS2



Typ	Obj. kód	Upínací rozsah mm	Rozměry mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSS2 1.5-3	1734010210	1,5...3	11 x 13,5 x 8	50	1,08	29,00
MSS2 3-6	1734010220	3...6	11 x 16 x 8		1,08	29,00
MSS2 7-9	1734010230	7...9	11 x 18,5 x 8		1,08	29,00
MSS2 9-12	1734010240	9...12	12 x 22 x 8		1,08	29,00
MSS2 11-17	1734010250	11...17	13,5 x 27 x 8		1,08	29,00
MSS2 18-22	1734010260	18...22	22 x 36,5 x 8		1,08	29,00
MSS2 22-30	1734010270	22...30	22,3 x 43,1 x 12		1,20	32,00

Stínící kabelové spony s prodloužením na jedné straně MSS3



Typ	Obj. kód	Upínací rozsah mm	Rozměry mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSS3 1.5-3	1734010280	1,5...3	8,4 x 16,1 x 8	50	0,84	22,00
MSS3 3-7	1734010281	3...7	8,4 x 21,9 x 8		0,84	22,00
MSS3 6-10	1734010285	6...10	8,5 x 24,7 x 8		0,96	25,00