

## Napětová hlídací relé



**SELEC**<sup>®</sup>  
Creating Best Value

spolehlivé monitorování proudu a napětí  
snižuje prostoje a náklady na opravu  
montáž na DIN lištu

## Napětová hlídací relé

### Napětové hlídací relé VPRA2M-CE

- hlídací relé
- funkce: podpětová/přepětová ochrana pro 1 a 3fázové sítě
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděné vybavení/zpožděný start
- další funkce: zobrazení alarmu, reset
- analogové
- vstupní napětí: 230 VAC
- rozměry: 35 × 90 × 60 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí IP20



VPRA2M-CE



900VPR-2-280/600-CE-RoHS

### Napětové hlídací relé 900VPR-2-280/600-CE-RoHS

- hlídací relé
- funkce: podpětová/přepětová ochrana pro 1 a 3fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- další funkce: nad/podfrekvence, asymetrie, sled fází, výpadek fáze, porucha nulového vodiče
- 3segmentový LCD displej
- nastavitelná hystereze přepínání
- výstup: 2 SPDT relé
- napájecí napětí: samonapájecí
- rozměry: 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí IP20

### Proudové hlídací relé 900CPR-1-BL-U-CE

- hlídací relé
- funkce: podproudová/nadproudová ochrana pro 1fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděný restart/zpožděné vybavení (0...99,9 s)
- další funkce: zobrazení alarmu, uzamčení, reset
- 3segmentový LCD displej s podsvícením
- nastavitelná hystereze přepínání
- alarmový výstup: 2× NO/NC
- napájecí napětí: 270 VAC/VDC
- rozměry: 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí svorky IP20/krytu IP30/čelní strany IP50



900CPR-1-BL-U-CE



900VPR-BL-U-CE

### Napětové hlídací relé 900VPR-BL-U-CE

- hlídací relé
- funkce: podpětová /přepětová ochrana včetně výpadku neutrálu pro 3fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděný restart/zpožděné vybavení (0...300 s)
- další funkce: zobrazení alarmu, uzamčení, reset
- 3segmentový LCD displej s podsvícením
- integrovaný proudový převodník
- nastavitelná hystereze přepínání
- výstup: 2× NO/NC
- napájecí napětí: 85...270 VAC/VDC
- rozměry: 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí svorky IP20/krytu IP30/čelní strany IP50

### Vybrané typy napětových hlídacích relé

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
VPRA2M-CE	podpětová/přepětová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	27,18	730,00
900VPR-2-280/600-CE-RoHS	podpětová/přepětová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	38,66	1 030,00
900CPR-1-BL-U-CE	podproudová/nadproudová ochrana pro 1fázové sítě	64,16	1 700,00
900CPR-3-1-BL-230V-CE	podproudová/nadproudová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	96,22	2 550,00
900VPR-BL-U-CE	podpětová/přepětová ochrana včetně výpadku neutrálu pro 3fázové sítě	66,10	1 760,00

**SELEC**  
Creating Best Value