

Polovodičová relé SSR19



1fázové relé s krytem
spínaný proud 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
spínání v nule

Polovodičová relé

Technické parametry:


- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
- chránič RC filtr
- rozměry včetně krytu 58 × 48 × 34 mm



SSR19 - 25/40/60 A



SSR19 - 80/100/125 A



Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	EUR /ks	CZK /ks
SSR19-25240AS	48 - 280	4 - 32 VDC	25	24,06	640,00
SSR19-25240CS	48 - 280	90 - 280 VAC	25	28,76	770,00
SSR19-25660AS	48 - 660	4 - 32 VDC	25	29,92	800,00
SSR19-25660CS	48 - 660	90 - 280 VAC	25	35,12	940,00
SSR19-40240AS	48 - 280	4 - 32 VDC	40	33,92	900,00
SSR19-40240CS	48 - 280	90 - 280 VAC	40	38,00	1 010,00
SSR19-40660AS	48 - 660	4 - 32 VDC	40	41,48	1 100,00
SSR19-40660CS	48 - 660	90 - 280 VAC	40	45,56	1 210,00
SSR19-60240AS	48 - 280	4 - 32 VDC	60	39,08	1 040,00
SSR19-60240CS	48 - 280	90 - 280 VAC	60	47,22	1 260,00
SSR19-60660AS	48 - 660	4 - 32 VDC	60	49,26	1 310,00
SSR19-60660CS	48 - 660	90 - 280 VAC	60	52,64	1 400,00
SSR19-80240ASN	24 - 280	3 - 32 VDC	80	45,30	1 200,00
SSR19-80240CSN	24 - 280	90 - 280 VAC	80	49,52	1 320,00
SSR19-80660ASN	24 - 660	3 - 32 VDC	80	50,56	1 340,00
SSR19-80660CSN	24 - 660	90 - 280 VAC	80	54,78	1 460,00
SSR19-100240ASN	24 - 280	3 - 32 VDC	100	61,56	1 640,00
SSR19-100240CSN	24 - 280	90 - 280 VAC	100	64,02	1 700,00
SSR19-100660ASN	24 - 660	3 - 32 VDC	100	63,54	1 690,00
SSR19-100660CSN	24 - 660	90 - 280 VAC	100	66,00	1 750,00
SSR19-125240ASN	24 - 280	3 - 32 VDC	125	81,38	2 160,00
SSR19-125240CSN	24 - 280	90 - 280 VAC	125	84,36	2 240,00
SSR19-125660ASN	24 - 660	3 - 32 VDC	125	86,34	2 290,00
SSR19-125660CSN	24 - 660	90 - 280 VAC	125	89,32	2 370,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omylky vyhrazeny. • 05/2023