

Kabelové chráničky a svazovací trubice



vysoká odolnost proti UV a vnějším vlivům
svazovací trubice pro snadnou instalaci
aplikátor pro rychlou a efektivní práci

Kabelové chráničky a svazovací trubice

Dělená kabelová chránička

Technické parametry:

- výborná odolnost proti UV a vnějším vlivům
- materiál: polypropylen PP
- hořlavost: V2 podle UL94 samozhášivá
- rozsah teplot: -40...+150 °C



Dělená kabelová chránička

| Typ | Vnitřní Ø mm | Vnější Ø mm | Balení m | Kód černá | EUR /ks | CZK /ks |
|---------|-----------------|----------------|-------------|--------------|---------|---------|
| EPPU-07 | 6,6 | 10,1 | 50 | E240670 | 0,97 | 26,00 |
| EPPU-10 | 9,8 | 13,0 | 50 | E240671 | 0,97 | 26,00 |
| EPPU-12 | 12,9 | 15,8 | 50 | E240672 | 1,29 | 34,00 |
| EPPU-17 | 16,8 | 21,0 | 50 | E240673 | 1,78 | 47,00 |
| EPPU-19 | 19,0 | 24,0 | 50 | E240674 | 2,14 | 57,00 |

Dělená kabelová chránička

Technické parametry:

- výborná odolnost proti UV a vnějším vlivům
- materiál: polyamid PA6
- hořlavost: V0 podle UL94 samozhášivá
- rozsah teplot: -40...+175 °C



Dělená kabelová chránička

| Typ | Vnitřní Ø mm | Vnější Ø mm | Balení m | Kód černá | EUR/ks | CZK/ks |
|---------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------|--------|
| EPAU-07 | 6,6 | 10,1 | 50 | E240250 | 1,24 | 33,00 |
| EPAU-07 | 9,8 | 13,0 | 50 | E240251 | 1,26 | 33,00 |
| EPAU-12 | 12,9 | 15,8 | 50 | E240252 | 1,66 | 44,00 |
| EPAU-17 | 16,8 | 21,0 | 50 | E240253 | 2,57 | 68,00 |
| EPAU-19 | 19,0 | 24,0 | 50 | E240254 | 3,15 | 83,00 |

Svazovací trubice ESHR - PPB

Technické parametry:

- na vyžádání také v bílé barvě
- materiál: polypropylen bez halogenů
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- teplotní rozsah: -30...+110 °C, krátkodobě +140 °C




Svazovací trubice ESHR - PPB

| Typ | Průměr max. mm | Rozměr A mm | Rozměr B mm | Rozměr C mm | Balení m | Kód černá | EUR/m | CZK/m |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|--------|
| ESHR-05-PPB | 6 | 5 | 0,8 | 10 | 100 | E240605 | 1,41 | 37,00 |
| ESHR-08-PPB | 10 | 8 | 0,8 | 10 | 100 | E240600 | 1,43 | 38,00 |
| ESHR-15-PPB | 16 | 15 | 0,8 | 14 | 50 | E240601 | 2,12 | 56,00 |
| ESHR-20-PPB | 23 | 20 | 0,9 | 17 | 30 | E240602 | 2,47 | 65,00 |
| ESHR-25-PPB | 25 | 25 | 1,0 | 20 | 20 | E240603 | 3,55 | 94,00 |
| ESHR-32-PPB | 32 | 32 | 1,3 | 25 | 15 | E240604 | 5,58 | 148,00 |

Svazovací trubice ESHR-VOB

Technické parametry:

- na vyžádání také v bílé barvě
- materiál: polyamid PA6
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- teplotní rozsah: -40...+85 °C, krátkodobě +140 °C



Svazovací trubice ESHR-VOB

| Typ | Průměr max. mm | Rozměr A mm | Rozměr B mm | Rozměr C mm | Balení m | Kód černá | EUR/m | CZK/m |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|--------|
| ESHR-05-VOB | 6 | 5 | 0,8 | 10 | 100 | E240205 | 3,16 | 84,00 |
| ESHR-08-VOB | 10 | 8 | 0,8 | 10 | 100 | E240200 | 3,16 | 84,00 |
| ESHR-15-VOB | 16 | 15 | 0,8 | 14 | 50 | E240201 | 4,49 | 119,00 |
| ESHR-20-VOB | 23 | 20 | 0,9 | 17 | 30 | E240202 | 6,17 | 164,00 |
| ESHR-25-VOB | 25 | 25 | 1,0 | 20 | 20 | E240203 | 7,71 | 205,00 |
| ESHR-32-VOB | 32 | 32 | 1,3 | 25 | 15 | E240204 | 14,08 | 375,00 |

Aplikátor pro svazovací trubice

Technické parametry:

- materiál: polypropylen



Aplikátor pro svazovací trubice

| Typ | Pro ESHR | Balení m | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|------------|----------|----------|---------|--------|--------|
| ECAT-05-PP | ESHR-05 | 1 | E249005 | 3,16 | 84,00 |
| ECAT-08-PP | ESHR-08 | 1 | E249000 | 3,37 | 89,00 |
| ECAT-15-PP | ESHR-15 | 1 | E249001 | 3,47 | 92,00 |
| ECAT-20-PP | ESHR-20 | 1 | E249002 | 3,77 | 100,00 |
| ECAT-25-PP | ESHR-25 | 1 | E249003 | 4,37 | 116,00 |
| ECAT-32-PP | ESHR-32 | 1 | E249004 | 8,99 | 240,00 |